



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer High Mast Aluminium Schwarz 280W 39600lm 90D - 730 Warmweiß | IP66 - Symmetrisch - Exkl. Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250946                                                    |
| EAN                                     | 4099854195976                                             |
| Marke                                   | Ledvance                                                  |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD 300W 730 SYM R90 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                    |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 280            |
| Ersetzt (Watt)               | 400            |
| Lampen Spannung (V)          | 345            |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 730 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 39600          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -40 to +50                                |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | High Mast                                 |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 479 |
| Breite (mm) | 389 |
| Höhe (mm)   | 243 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BeleuchtungDirekt?**  
Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour